Medyczne systemy przełączania gazu i kolektory

579 Mikrogłówki kolektorów medycznych – Pakiet rozszerzający

Pakiet rozszerzajŃcy oraz czňŜci zamienne do serii 579 sŃ przeznaczone do uŨytku z systemami 570 i 571 Medical IntelliSwitch oraz systemem rezerwowym 573 od CONCOA dla instalacji gaz·w medycznych poziomu 1. i poziomu 2. Moduǧowa, dopasowana do potrzeb struktura zestaw·w zapewnia ǧatwŃ i skutecznŃ rozbudowň lub naprawň mikrogǧ·wek kolektora medycznego 579 od CONCOA bňdŃcego czňŜciŃ instalacji gaz·w medycznych. Zestawy rozszerzajŃce z serii 579 speǧniajŃ wymagania NFPA 99 dla tego typu instalacji i uzupeǧniajŃ siň z wszystkimi systemami rurociŃg·w medycznych od CONCOA tworzŃc w peǧni kompatybilny system. KaŨdy zamawiany produkt posiada oznaczenie okreŜlajŃce rodzaj obsǧugiwanego gazu, a takŨe wszelkie elementy potrzebne do szybkiego i bezpiecznego montaŨu.

Parametry Zaawansowane

- UzupeǧniajŃce mikrogǧ·wki z czterema moduǧowymi wlotami dolnymi İò wew. NPT: ǧatwa rozbudowa.
- Standardowe lub kompaktowe rurki przedǧuŨajŃce : R·Ũnorodne konfiguracje odstňp·w
- G·rny port NPT wew. İô : do instalacji wymaganego przez NFPA 99 kriogenicznego zaworu bezpieczeŒstwa
- Wylot NPT zew. İò : pasuje do wszystkich system·w rurociŃg·w medycznych od CONCOA
- Wloty zawor·w bezzwrotnych CGA wǧaŜciwe dla danego gazu: wym·g NFPA 99
- Zestawy rozszerzajŃce: ǧatwa rozbudowa systemu
- DuŨy wyb·r przewod·w: 24ò miedziane przewody typu pigtail dla wysokociŜnien. system·w tlenowych
- 36ò lub 72ò przewody typu pigtail z rdzeniem PTFE w oplocie ze stali nierdzewnej dla pozostaǧych gaz·w
- 600 psig popychacz kriogenicznego zaworu bezpieczeŒstwa: Wymagany do przystosowania Ŧr·dǧa cieczy kriogenicznej
- Pǧytka bezpieczeŒstwa w razie skrajnego nadciŜnienia: gwarantuje bezpieczne dziaǧanie

Zastosowania

Instalacja mikrogǧ·wek w instalacjach gaz·w medycznych

Tlen USP
Azot NF
Podtlenek azotu USP
Dwutlenek wňgla USP
Powietrze USP
Hel USP
Mieszaniny gaz·w medycznych

Plac·wki medyczne

Szpitale, centra chirurgiczne kliniki, komory hiperbaryczne, kliniki dentystyczne, zakǧady opieki dǧugoterminowej, domy opieki

Materiaǧy

Korpus z mosiŃdzu

Specyfikacja

Maksymalne ciŜnienie wlotowe
3000 PSIG (210 BAR)

Zakres temperatur
0 do 140°F (-18° do 60°C)

ZǧŃcze wylotu
İò NPT zew.

Waga
10 lbs. (ok. 4,53 kg)

Zapytaj o przedǧuŨonŃ
EXTENDED WARRANTY
gwarancjň na ten produkt