

## Alarmy zdalne Advantium Plus

### Właściwości

- Dwa kanały wejściowe (Advantium 2 PLUS)
- Jeden kanał wejściowy (Advantium 1 PLUS)
- Dwa kanały wyjściowe
- Przekładniki wyjściowe ze stykami bezprądowymi
- Wyjścia normalnie otwarte lub normalnie zamknięte
- Znakomicie widoczne, podświetlone powiadomienie o aktualnym stanie
- Charakterystyczne powiadomienie dźwiękowe
- Automatyczne zresetowanie po uzupełnieniu butli
- Opcja wyciszenia alarmu dźwiękowego
- Możliwość konfiguracji łańcuchowej wielu alarmów
- Funkcja 40-minutowego opóźnienia alarmu
- Wygodny włącznik/wyłącznik
- Zintegrowane źródło zasilania
- Opcjonalne wewnętrzne bariery bezpieczeństwa do działania w niebezpiecznym środowisku

### Specyfikacje

- **Dźwięk**  
Alarm dźwiękowy 93db
- **Zasilanie**  
120 VAC lub 220 VAC  
50/60 Hz
- **Wyjścia**  
2 kanały (Advantium 2 PLUS)  
1 1 kanał (Advantium 1 PLUS)  
Styki bezprądowe  
Normalnie otwarte/normalnie zamknięte (możliwość doboru mostka)  
Obciążenie styków .5A 24V
- **Wejścia**  
2 2 kanały  
Akceptuje styki normalnie otwarte/normalnie zamknięte (do wyboru)  
Zabezpieczenie w formie resetowalnych bezpieczników
- **Przyląca**  
Wejście: okrągłe 6 pin  
Wyjście: okrągłe 4 pin
- **Wymiary**  
4 3/4" wys x 7 1/2" szer x 2 5/8" gł



Zapytaj o przedłużoną

**EXTENDED**  
WARRANTY

gwarancję na ten produkt

### Dan dotyczące zamówień

Seria	Opis
575-0021-01-000	Zdalny alarm Advantium 2 (120V)
575-0022-01-000	Zdalny alarm Advantium 2 (220V)
575-0011-01-000	Zdalny alarm Advantium 1 (120V)
575-0012-01-000	Zdalny alarm Advantium 1 (220V)
529-5312	Wewnętrzne bariery bezpieczeństwa dla systemów przełączania z serii 526 oraz protokołowych stacji alarmowych z serii 305 i 315
529-5316-XX	Okablowanie wejściowe dostępne w długościach: 3', 10', 25', 50' i 100'. "XX" w numerze katalogowym oznacza długość.
529-5329-XX	Okablowanie sprzęgające dostępne w długościach: 3', 10', 25', 50' i 100'. "XX" w numerze katalogowym oznacza długość.